



ESTADO DE SERGIPE
GOVERNO MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA DE SAÚDE
Praça 7 de Setembro s/n, Bairro Centro – Santana do São Francisco/SE.
CNPJ: 11.429.331/0001-68

PREGÃO PRESENCIAL N.º 10/2019

1.1. O presente processo tem como objeto a aquisição com entrega imediata de Cadeira Odontológica completa, conforme Recurso do MS n.º 2806401712191221642, para o Fundo Municipal de Saúde de Santana do São Francisco, conforme especificações técnicas constantes no Anexo I – Termo de Referência, deste Edital, objeto este de fundamental importância para o atendimento a população deste Município de Santana do São Francisco.

2.1. Aquisição com entrega imediata de Cadeira Odontológica completa, conforme Recurso do MS n.º 2806401712191221642, conforme as especificações mínimas, quantitativas e demais condições constantes neste Termo, descritos na forma abaixo:

2.2. DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

ITENS	OBJETO	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL
1	<p>COMBO ODONTOLÓGICO COMOS SEGUINTE ITENS:</p> <p>1. AMALGAMADOR. EQUIPAMENTO DE USO ODONTOLÓGICO, UTILIZADO PARA MISTURA DE PRODUTOS PARA HOMOGENEIZAÇÃO, NECESSÁRIOS À PRODUÇÃO DA AMALGAMA. TIPO CAPSULAR. COM PAINEL DIGITAL COM TECLADOS TIPO MEMBRANA INTERNA. HASTE BATEDORA COM DUPLA VELOCIDADE DE 4200 OSCILAÇÕES POR MINUTO E 5000 OSCILAÇÕES POR MINUTO. COM GARFO METÁLICO COM SISTEMA UNIVERSAL (COMPATÍVEL COM TODOS OS MODELOS DE CÁPSULAS). COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM MICRO - CHAVE. COM TAMPA PROTETORA EM ACRÍLICO DE ALTO IMPACTO E TRANSPARENTE. COM CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA. COM SISTEMA DE AMORTECEDORES. COM TEMPORIZADOR ELETRÔNICO MICRO -PROCESSADO COM ESCALA DE 0 A 99 SEGUNDOS. BIVOLT AUTOMÁTICO.COM PESO LÍQUIDO DE 2,50 KG. COM POTÊNCIA DO MOTOR DE 35 W. COM POTÊNCIA DE ENTRADA DE 95 VA. COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: 22,5X11,1X21,5CM (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO). COM MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.</p> <p>2. AUTOCLAVE HORIZONTAL. DE MESA. COM MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL. COM CÂMARA ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL. COM CAPACIDADE DE 25 A 75 LITROS. COM OPERAÇÃO AUTOMÁTICA. COM CONTROLE DOS PARÂMETROS DE FUNCIONAMENTO REALIZADO POR MICROPROCESSADOR ELETRÔNICO DE PRECISÃO. COM TAMPA EM AÇO INOX. COM ANEL DE VEDAÇÃO EM BORRACHA DE SILICONE VULCANIZADA. COM PINTURA ELETROSTÁTICA EXTERNA E INTERNA E TRATAMENTO ANTI - CORROSIVO. COM RESERVATÓRIO DE ÁGUA. COM REGISTRO NA ANVISA. COM BANDEJAS EM ALUMÍNIO REMOVÍVEIS. COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA PRESSÃO E TEMPERATURA. COM TENSÃO DE 127 VOLTS. COM MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.</p> <p>3. BANCO TIPO MOCHO. TIPO CADEIRA GIRATÓRIA PARA FACILITAR A MOVIMENTAÇÃO E PRECISÃO EM PROCEDIMENTOS</p>	1		

2



ESTADO DE SERGIPE
GOVERNO MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA DE SAÚDE
Praça 7 de Setembro s/n, Bairro Centro – Santana do São Francisco/SE.
CNPJ: 11.429.331/0001-68

<p>ODONTOLÓGICOS. MATERIAL DE CONFEÇÃO EM AÇO CARBONO. COM ENCOSTO E ASSENTO ESTOFADOS E SEM COSTURA. COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS. COM RODÍZIOS. COR AZUL ROYAL. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.</p> <p>4. CADEIRA ODONTOLÓGICA:- ACIONAMENTOS PELO PEDAL; - PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO; ACIONAMENTO DO REFLETOR; - VOLTA AUTOMÁTICA À POSIÇÃO ZERO; - SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO; SUBIDA E DESCIDA DO ENCOSTO; TRÊS PROGRAMAÇÕES DE TRABALHO COM MEMORIZAÇÃO DO STATUS DO REFLETOR; ACIONAMENTO E AJUSTE DE INTENSIDADE DO REFLETOR; VOLTA AUTOMÁTICA À POSIÇÃO ZERO; SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO E DO ENCOSTO; OS COMANDOS DO PEDAL PODEM SER FACILMENTE INVERTIDOS; ARTICULAÇÃO CENTRAL EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO; BASE COM DESENHO ERGONÔMICO, CONSTRUÍDA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, TOTALMENTE PROTEGIDA POR DEBRUM ANTIDERRAPANTE; - PERFEITA ESTABILIDADE; ALTURA DO ASSENTO EM RELAÇÃO AO SOLO MÍNIMA DE 450 MM MÁXIMA DE 900 MM ESTOFAMENTO AMPLO COM APOIO LOMBAR RESSALTADO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA RÍGIDA RECOBERTA COM POLIURETANO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA, REVESTIDO COM MATERIAL LAMINADO, SEM COSTURA. SISTEMA DE ELEVAÇÃO ELETROMECÂNICO ACIONADO POR MOTOR REDUTOR BOSCH DE BAIXA TENSÃO COM 24 VOLTS APOIO DOS BRAÇOS: DOIS BRAÇOS FIXOS. SISTEMA ELETRÔNICO INTEGRADO E DE BAIXA VOLTAGEM: 24 VOLTS TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 127 OU 220V~ 50/60HZ EQUIPO COMPOSIÇÃO – SERINGA TRÍPLICE – 1 TERMINAL COM SPRAY PARA ALTA ROTAÇÃO – 1 TERMINAL PARA MICROMOTOR PNEUMÁTICO BRAÇOS ARTICULÁVEIS COM MOVIMENTAÇÃO HORIZONTAL. REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE AJUSTE COM ANEL DE TRAVA. PEDAL PROGRESSIVO PARA O ACIONAMENTO DAS PONTAS SERINGA TRÍPLICE BICO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL MANGUEIRAS LISAS, ARREDONDADAS, LEVES E FLEXÍVEIS, SEM RANHURAS OU ESTRIAS SUPORTE DAS PONTAS COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO INDIVIDUAL TAMPO DE INOX REMOVÍVEL CAIXA DE LIGAÇÃO COMPACTA CONSTRUÍDA EM ABS COM CANTOS ARREDONDADOS. PINTURA NA COR GELO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO CORPO DO EQUIPO. CONSTRUÍDO EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, REVESTIDO EM POLIESTIRENO ALTO IMPACTO PUXADOR FRONTAL, CENTRAL RESERVATÓRIO TRANSLÚCIDO PARA: -ÁGUA DAS PEÇAS DE MÃO E SERINGA TRÍPLICE. AMBIDESTRO REFLETOR REFLETOR PERSUS L – ESPELHO MULTIFACETADO COM TRATAMENTO MULTICOATING – DUPLA PROTEÇÃO DO ESPELHO, EM MATERIAL RESISTENTE, TRANSPARENTE – PUXADORES BILATERAIS EM FORMA DE ALÇA, POSSIBILITAM ISOLAMENTO, EVITANDO O RISCO DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA – CABEÇOTE PRODUZIDO EM MATERIAL RESISTENTE, COM GIRO DE 620° – BRAÇO CONSTRUÍDO EM AÇO, COM MOVIMENTAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL (CANTOS ARREDONDADOS) – COLUNA: DIÂMETRO DE 38MM – INTENSIDADE: 8.000 A 25.000 LUX (TOLERÂNCIA +/- 20%) – AMBIDESTRO UNIDADE DE ÁGUA COMPOSIÇÃO 1 SUCTOR DE SALIVA A AR (SISTEMA VENTURI) SISTEMA PNEUMÁTICO PARA ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DO SUCTOR MANGUEIRAS LISAS, ARREDONDADAS, LEVES E FLEXÍVEIS, SEM RANHURAS OU ESTRIAS. COM FILTRO DE DETRITOS E ENGATE RÁPIDO. CUBA PROFUNDA, REMOVÍVEL E COM RALO PARA RETENÇÃO DE SÓLIDOS. SISTEMA DE REGULAGEM DA VAZÃO DA ÁGUA PARA BACIA. CONDUTOR DE ÁGUA BACIA PINTADO EM TINTA A PÓ EPÓXI. ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM TUBO DE AÇO E RECOBERTA COM MATERIAL RESISTENTE, COM CANTOS ARREDONDADOS. FILTRO DE DETRITOS DE FÁCIL ACESSO</p>			
--	--	--	--

Handwritten signature



ESTADO DE SERGIPE
GOVERNO MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA DE SAÚDE
Praça 7 de Setembro s/n, Bairro Centro – Santana do São Francisco/SE.
CNPJ: 11.429.331/0001-68

PARA LIMPEZA. AMBIDESTRO. REFLETOR SIRIUS SENSOR (OPCIONAL) TECNOLOGIA DE ILUMINAÇÃO – LED – MENOR CONSUMO DE ENERGIA, CONSUME ATÉ 95% MENOS ENERGIA ELÉTRICA DO QUE OS MODELOS CONVENCIONAIS; – NÃO UTILIZA LÂMPADAS; – MAIOR DURABILIDADE DA FONTE DE LUZ (LED), ATÉ 50.000 HORAS SENSOR DE PROXIMIDADE O ACIONAMENTO DO REFLETOR É REALIZADO EXCLUSIVAMENTE PELO SENSOR DE APROXIMAÇÃO LOCALIZADO NA PARTE INFERIOR DO CABEÇOTE, EVITANDO O RISCO DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA. A SELEÇÃO DA INTENSIDADE LUMINOSA TAMBÉM É REALIZADA ATRAVÉS DO SENSOR DE PROXIMIDADE. O REFLETOR POSSUI UM SISTEMA ELETRÔNICO DIGITAL INTERNO, DE FÁCIL E RÁPIDA PROGRAMAÇÃO. FONTE DE LUZ FRIA NÃO GERA CALOR NO CAMPO OPERATÓRIO. FOCO DE LUZ RETANGULAR, QUANDO POSICIONADO ADEQUADAMENTE PARA ILUMINAÇÃO DA BOCA, NÃO GERA DESCONFORTO NA REGIÃO DOS OLHOS DO PACIENTE. AUMENTO DO TAMANHO DO FOCO DE ILUMINAÇÃO DA CAVIDADE BUCAL, PROPORCIONANDO UMA MAIOR ÁREA DE ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE TRABALHO.

5. COMPRESSOR DE AR. ODONTOLÓGICO. EQUIPAMENTO QUE PRODUZ E ARMAZENA AR COMPRIMIDO. ISENTO DE ÓLEO. COM CAPACIDADE DE RESERVATÓRIO DE 40 A 49 LITROS. COM POTÊNCIA DE 1 A 2 HP. COM 7 A 8 PÉS. COM TENSÃO DE 127 VOLTS. QUE ACOMPANHE FILTRO DE AR COM REGULADOR DE PRESSÃO NA SAÍDA DO COMPRESSOR. COM MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

6. CONTRA ÂNGULO INTRA. DE BAIXA ROTAÇÃO. COM FIXAÇÃO DA BROCA ATRAVÉS DE TRAVA (LÂMINA). COM SPRAY EXTERNO. COM CORPO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO. COM CABEÇA EM LATÃO. COM ACOPLAMENTO INTRA (UNIVERSAL) E COM GIRO DE 360°. NÃO CIRÚRGICO. COM ROTAÇÃO DE 5.000 A 20.000 RPM. AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C. COM PESO LÍQUIDO DE 43 GR. COM MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

7. DESTILADOR DE ÁGUA. EQUIPAMENTO PARA DESTILAÇÃO DE ÁGUA PARA USO EM AUTOCLAVES DE ESTERILIZAÇÃO À VAPOR. COM TEMPO PARA DESTILAR 150 ML DE ÁGUA DE 19 MINUTOS. COR BRANCA. COM CAPACIDADE DE 4 LITROS. COM POTÊNCIA DE 550 WATTS. COM TENSÃO DE 127 VOLTS. COM FREQUÊNCIA DE 60 HZ. COM PESO LÍQUIDO DE 3,4 KG. COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: 27 X 33 X 27,6CM (L X A X P). COM KITS DE FILTRO PARA RESISTÊNCIA DO DESTILADOR. COM MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

8. FOTOPOLIMERIZADOR. APARELHO INDICADO PARA POLIMERIZAR RESINAS COMPOSTAS, IONÔMEROS E ADESIVOS ATRAVÉS DE LUZ VISÍVEL. COM LUZ AZUL GERADA POR LED DE ALTA POTÊNCIA (1250MW/CM²). COM DISPLAY DIGITAL. COM TEMPOS DE APLICAÇÃO DISPONÍVEIS: 10, 20, 60 E 99 SEGUNDOS. COM BIP SONORO INDICATIVO A CADA 5 SEGUNDOS E NO FINAL DA OPERAÇÃO. BIVOLT AUTOMÁTICO. COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO FINAL DO TEMPO SOLICITADO. COM RADIÔMETRO INTERNO AUTOMÁTICO. COM CORPO DA CANETA EM ABS E ALUMÍNIO ANODIZADO. COM PEÇA DE MÃO ANATÔMICA. COM PONTEIRA DE FOTOPOLIMERIZAÇÃO CONFECCIONADA EM FIBRA ÓTICA ORIENTADA, AUTOCLAVÁVEL A 134°C E COM GIRO DE 360°. COM



ESTADO DE SERGIPE
GOVERNO MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA DE SAÚDE
Praça 7 de Setembro s/n, Bairro Centro – Santana do São Francisco/SE.
CNPJ: 11.429.331/0001-68

	<p>BATERIA DE 3,7V/750MA. COM COMPRIMENTO DE ONDA DE 420 A 480NM. COM MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.</p> <p>9. MICRO MOTOR INTRA. DE BAIXA ROTAÇÃO. COM SPRAY EXTERNO. COM CORPO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO. COM ACOPLAMENTO INTRA (UNIVERSAL) E COM GIRO DE 360°. NÃO CIRÚRGICO. COM ROTAÇÃO DE 5.000 A 20.000 RPM. COM REGULAGEM DA VELOCIDADE E SENTIDO DE GIRO (HORÁRIO OU ANTIHORÁRIO) NO CORPO DO MICRO MOTOR. AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C. COM CONEXÃO TIPO BORDEN (2FUROS). COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 2,76 BAR. COM PESO LÍQUIDO DE 77 GR. COM MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.</p> <p>10. SELADORA. EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA SELAR PAPEL GRAU CIRÚRGICO. TIPO MANUAL. DE MESA. COM INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA. COM LUZ INDICADORA DE SELAGEM. COM CONTROLE TEMPERATURA. COM COMPRIMENTO DE SELAGEM DE 30 CM. COM LARGURA DA SELAGEM DE 10MM OU 13MM. COM GUILHOTINA E SUPORTE PARA ROLOS. COM GABINETE EM PLÁSTICO ABS. COM FUSÍVEL DE 8A. BIVOLT. COM PESO LÍQUIDO DE 1,615 KG. COM MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES</p>			
--	---	--	--	--

3. DA ENTREGA

- 3.1. A entrega do Equipamento será efetuada de Imediato, até 20 (vinte) dias, em condições estipuladas pelo Fundo Municipal da Saúde de Santana do São Francisco - Sergipe;
- 3.2. A Entrega deverá obedecer rigorosamente o solicitado pelo Fundo Municipal da Saúde de Santana do São Francisco - Sergipe;
- 3.3. O Equipamento será entregue conforme tipo, qualidade, quantidade, unidade, marca e demais especificações constantes na Proposta apresentada e especificações do Anexo I – Termo de Referencia, sem qualquer tipo de avaria, acompanhado da respectiva Nota Fiscal.
- 3.4. A entrega deverá ser feito durante o prazo de vigência estabelecido. Findo este, as partes não poderão exigir uma da outra o exaurimento dos quantitativos previstos no instrumento convocatório, considerando-se perfeitamente realizado o objeto contratual. Ao contrário, se exaurindo o limite quantitativo antes do encerramento do prazo contratual, a Administração poderá acrescer o objeto até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), nos termos do art. 65, §1º da Lei nº. 8.666/93.

4. DA PREVISÃO DE DESPESAS

- 4.1. Nos preços ofertados os licitantes deverão incluir todos os custos e despesas decorrentes de tributos, taxas de qualquer natureza e outras que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento do contrato.

Santana do São Francisco, 26 de agosto de 2019


ILMA SILVA DE MELO
COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA