



ALMEIDA MACHADO
Arquitetura e Engenharia

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PORTO DA FOLHA

MEMORIAL DESCRITIVO

1. DADOS DO CONTRATANTE

Nome: Câmara Municipal de Vereadores de Porto da Folha

Endereço: Rua Cel. Miguel Silva Santana, 1036, Centro, Porto da Folha/Se

CNPJ: 01.833.866/0001-46

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Projeto arquitetônico. O pavimento é composto por 7 Gabinetes de vereadores, Sala de reunião, Plenário, Sala da presidência, Sala de Estar, Cozinha, WC Masculino, WC Feminino, Almoxarifado, Arquivos, Controle Interno, Empenho, Depósito.

3. RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Para a execução dos serviços referentes a elaboração deste projeto fora designado como responsável técnico a Sra. Arq Mariana Almeida de Meneses, CAU-SE nº A195471-7.

4. OBJETIVO

O presente memorial tem por finalidade descrever os serviços a serem executados na presente obra, de acordo com as Normas Técnicas pertinentes à sua aplicação. Este por sua vez deverá estabelecer observadas condições a serem na execução dos serviços.

5. RESPONSABILIDADES

É de total responsabilidade da executante da obra o total conhecimento do projeto, dos detalhes construtivos, normas de trabalho e impressos. Nenhuma alteração nas plantas, detalhes e especificações, determinando ou não o encarecimento da obra, deverá ser executado sem autorização do autor do projeto. Para tanto é necessário que se peça permissão por escrito.

6. LOCALIZAÇÃO DA OBRA

A obra está localizada na Rua Cel. Miguel Silva Santana, 1036, Centro, Porto da Folha/Se, CEP 49800-000.



8. MATERIAIS

Todo material a ser empregado na construção deverá ser de boa qualidade, obedecendo às especificações e normas técnicas brasileiras.

PORTAS: A edificação possui um total de 7 portas, de acordo com o projeto arquitetônico, de acordo com o quadro a seguir (Quadro 1):

Quadro 1 - Quadro de Quantitativo e Especificação de Portas

Item	Descrição do(s) Produto(s)	Dimensões	Quant.	Ambiente(s)
01	Porta em madeira de lei, almofadada	0.80x2.10	5	Sala da Presidência, Sala de reunião, Controle Interno, Empenho, Porta de Entrada pelos fundos.
02	Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca.	0.80x2.10	2	WC Masculino e WC Feminino

PINTURA: Área interna (Paredes): Tinta PVA - Coral Branco Gelo;

COBERTURA: A obra deverá possuir telhamento com quantidade de “águas” de acordo com a planta de cobertura. Deverão ser usadas telhas cerâmicas com inclinação de 25%. Para a realização do projeto da cobertura é indispensável o contato com um profissional da área. Forro PVC em áreas especificadas no projeto de forro.

PISO:

- Área do Plenário será aplicado o Piso Porcelanato Retificado, Biancogrês Acetinado; linha cimento porfido; 63 x 63 cm, Junta de Assentamento 2mm ou similar.

RODAPÉ: Rodapé do próprio piso a ser assentado, 7cm.

SOLEIRAS: As soleiras deverão ser em mármore branco 2mm ou mármore similar.

9. SERVIÇOS

Deverá ser utilizada mão de obra de boa qualidade. A execução de todos os serviços deverá obedecer às Normas de Serviços de ABNT.

Paredes: todas devem possuir 15 cm incluindo reboco, massa corrida e pintura na cor a ser determinada ou cerâmica, de acordo com o projeto;

Pisos Cerâmicos: deve-se inicialmente umedecer o contrapiso e as placas cerâmicas e remover toda a poeira ou partículas soltas para então realizar o assentamento com argamassa colante adequada. Deve-se bater peça por peça para facilitar a aderência. As juntas deverão ser perfeitamente alinhadas e terão no máximo 2mm. O com rejuntamento deverá ser executado argamassa industrializada específica para rejuntamento, sendo que a operação será iniciada 3 dias após a colocação da cerâmica.

As alvenarias serão cerâmicas compostas por blocos furados de 9 cm x 19 cm x 39 cm), assentados com argamassa mista de cimento, cal e areia média no traço 1:2:8. Os tijolos serão dispostos de maneira contrafiada e deverão apresentar perfeitamente nivelados e aprumados, com espessura de parede de 15 cm.

ALMEIDA MACHADO ARQUITETURA E ENGENHARIA

CNPJ 43.730.669/0001-41

Rua Raimunda Xavier, nº 813, Porto da Folha/SE

E-mail: eng.pliniomachado@gmail.com; arq.marianaam@gmail.com;

Contato: 79 999674365 / 79 998431265

As juntas deverão ser uniformes com espessura entre 7,0 e 10,0 mm.

Os revestimentos de paredes deverão apresentar parâmetros perfeitamente desempenados, aprumados, alinhados e nivelados.

Argamassas: Chapisco 1:4 - cimento e areia grossa lavada;

Emboço 1:2:8 - cimento, cal e areia média lavada;

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Mariana Almeida de Meneses

CAU-SE A195471-7

Porto da Folha/SE, 11 de Dezembro de 2023