



## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022

## PROCESSO LICITATÓRIO 12/2022

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) AUTORIDADE COMPETENTE, **HOMOLOGA** nos termos do Inciso VI do Art. 13 do Decreto nº 10.024/2019, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: *Registro de Preços para futura e eventual aquisição de equipamentos e material permanente odontológicos para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Carmópolis/SE, nos termos do decreto municipal nº 2971/2012.*

Fornecedor : CMED DISTRIBUIDORA LTDA - 20.444.829/0001-90

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
1	6,00	UND	DESTILADORA DE ÁGUA Reservatório de quatro litros; Cuba interna em aço inoxidável, permite maior durabilidade; É compacta, com formato cilíndrico e de fácil transporte. Possui vedação entre as partes mediante anel de silicone para manter a pressão interna. O corpo é recoberto por termoplástico, tornando-o resistente e fácil de limpar; Velocidade suficiente para suprir até quatro autoclaves de 12 litros funcionando simultaneamente (1 litro por hora); Botão de acionamento; Desligamento automático quando acabar a água do reservatório interno; Corpo em aço Inox; Garante maior durabilidade e resistência; Abastecimento manual; Não exige instalações hidráulicas. DESTILADORA DE ÁGUA Reservatório de quatro litros; Cuba interna em aço inoxidável, permite maior durabilidade; É compacta, com formato cilíndrico e de fácil transporte. Possui vedação entre as partes mediante anel de silicone para manter a pressão interna. O corpo é recoberto por termoplástico, tornando-o resistente e fácil de limpar; Velocidade suficiente para suprir até quatro autoclaves de 12 litros funcionando simultaneamente (1 litro por hora); Botão de acionamento; Desligamento automático quando acabar a água do reservatório interno; Corpo em aço Inox; Garante maior durabilidade e resistência; Abastecimento manual; Não exige instalações hidráulicas.	crisfoli	destiladora	R\$ 884,00	R\$ 5.304,00	R\$ 892,93	R\$ 5.357,58	1,00	R\$ 8,93
13	5,00	UND	BIOMBO DE CHUMBO Sem visor; Armação em aço; Acabamento em polikroy; Validade: Indeterminada; Medidas: 180 x 80cm x 1mm.	unemol	bp	R\$ 4.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 5.383,57	R\$ 26.917,85	25,70	R\$ 1.383,57
<b>Subtotal Adjudicado R\$ 25.304,00</b>							<b>Subtotal Orçado: R\$ 32.275,43</b>		<b>21,60%</b>		<b>R\$ 6.971,43</b>

Fornecedor : BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - 29.312.896/0001-26

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
2	20,00	UND	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO Encaixe: Borden; Spray: Triplo; Rolamento Metálico; Velocidade: 380.000 RPM; Fixação da Broca: FG - Saca Brocas; Pressão Ar: 32 lbs; Balanceamento: sim; Autoclavável: 135°C - 1000 X; Ruído: 64 decibéis; Produzido com latão, alumínio e componentes de aço inox. Linhas simétricas e harmoniosas.	DENTEMED	PRIME CX-207-W-2	R\$ 390,00	R\$ 7.800,00	R\$ 392,01	R\$ 7.840,20	0,51	R\$ 2,01
3	15,00	UND	MICRO-MOTOR Acoplamento Borden INTRAMatic; Spray Interno; Rotação de 5.000 a 20.000 rpm; Encaixe INTRAMatic Universal: fácil manuseio: permite giro livre de 360º; Baixo nível de ruído e vibração: menos estresse para o dentista e paciente; Esterilizável em autoclave até 135°C.	DENTEMED	MICROMOTOR PRIME CX235-3F	R\$ 440,00	R\$ 6.600,00	R\$ 1.024,57	R\$ 15.368,55	57,06	R\$ 584,57
9	3,00	UND	CADEIRA ODONTOLÓGICA COM EQUIPO ACOPLADO Design arrojado com linhas arredondadas. Estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto, proporciona maior segurança, resistência e durabilidade ao conjunto. Acionamentos pelo pedalPT- Programação de trabalho. VZ- Volta zero. SE- Subida e descida do encosto. DE- Descida do encosto. SA- Subida do assento. DA- Descida do assento. AR- Acionamento do refletor. -Três programações de trabalho com memorização do	DENTEMED	CONJUNTO ODONTOLÓGICO MAGNUS PRIME FLEX	R\$ 14.500,00	R\$ 43.500,00	R\$ 40.808,89	R\$ 122.426,67	64,47	R\$ 26.308,89
<b>Subtotal Adjudicado R\$ 76.202,32</b>							<b>Subtotal Orçado: R\$ 190.246,63</b>		<b>59,95%</b>		<b>R\$ 114.044,31</b>

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$		
			<p>status do refletor; -Acionamento e ajuste de intensidade do refletor; -Volta automática à posição zero; -Subida e descida do assento e do encosto; -Os comandos do pedal podem ser facilmente invertidos. Articulação central-Em aço maciço, com tratamento anticorrosivo. Base-Com desenho ergonômico, construída em aço com tratamento anticorrosivo, totalmente protegida por debrum antiderrapante. Perfeita estabilidade. Não precisa ser fixada ao piso. Altura do assento em relação ao solo-Mínima de 450 mm. -Máxima de 900 mm. Estofamento amplo-Com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, revestido com material laminado, sem costura. Sistema de elevação-Eletromecânico acionado por moto-redutor BOSCH de baixa tensão com 24 volts. Apoio dos braços-Dois braços fixos GLX. Sistema eletrônico-Integrado e de baixa voltagem: 24 volts. Tensão de alimentação-127 ou 220V ~ 50/60Hz. Encosto da cabeça-Removível, anatômico, com movimento biarticulável. AmbidestroEquipoComposição: -Seringa trílice. -1 terminal com spray para alta rotação. -1 terminal para micromotor pneumático. Braços - Articuláveis e com travamento pneumático, acionado por botão localizado sob o corpo da cadeira. -Garante mais liberdade aos movimentos. Pedal-Progressivo para o acionamento das peças de mão nos engates do equipo, o que possibilita o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. Seringa trílice-Bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras-Lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Suporte das pontas-Com acionamento pneumático individual. Tampo de inox-Removível. -Fácil de limpar. -Garante mais praticidade e resistência à corrosão. Caixa de ligação-Compacta construída em ABS com cantos arredondados. Pintura-Na cor gelo, com tratamento anticorrosivo. Corpo do equipo-Construído em aço maciço, com tratamento anticorrosivo, revestido em poliestireno alto impacto. Puxador-Frontal e central. Botão de acionamento do fluxo de água da cubaReservatório translúcido para: -Água das peças de mão e seringa trílice. AmbidestroUnidade de ÁguaComposição-2 suctores de saliva a ar Sistema pneumático para acionamento automático do suctorMangueiras-Lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. -Com filtro de detritos e engate rápido. Cuba-Profunda, removível e com ralo para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos. Sistema de regulagem da vazão da água-Permite a regulagem fina do fluxo de água. Condutor de água bacia-Pintado em tinta a pó epóxi. Estrutura-Construída em tubo de aço e recoberta com material resistente, com cantos arredondados. Filtro de detritos-Facilita a limpeza e desinfecção. Botão de acionamento do fluxo de água da cuspeira-Localizado na lateral da unidade de água. AmbidestroRefletorTecnologia de iluminação - LED- Menor consumo de energia, consome até 95% menos energia elétrica do que os modelos convencionais; - Não utiliza lâmpadas; - Maior durabilidade da fonte de luz (LED), até 50.000 horas. Sensor de proximidade-O acionamento do refletor é realizado exclusivamente pelo sensor de aproximação localizado na parte inferior do cabeçote, evitando o risco de contaminação cruzada. -A seleção da intensidade luminosa também é realizada através do sensor de proximidade. -O refletor possui um sistema eletrônico digital interno, de fácil e rápida programação. Fonte de luz fria-Não gera calor no campo operatório. Luz Branca gerada através de LED InGaN-P -Aumenta a fidelidade na visualização das cores do campo iluminado, permitindo assim a realização de diagnósticos mais precisos (pesquisa IFSC-USP "LUZ CONVENCIONAL E LEDs COMO ILUMINADORES ODONTOLÓGICOS: A PERCEPÇÃO DAS CORES"). Foco de luz retangular-Quando posicionado adequadamente para iluminação da boca, não gera desconforto na região dos olhos do paciente. -Aumento do tamanho do foco de iluminação da cavidade bucal, proporcionando uma maior área de iluminação no campo de trabalho. Design-Totalmente inovador com linhas arredondadas,</p>										
						<b>Subtotal Adjudicado R\$ 76.202,32</b>		<b>Subtotal Orçado: R\$ 190.246,63</b>		<b>59,95%</b>	<b>R\$ 114.044,31</b>		

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
			proporciona visual moderno e harmonioso e facilita o manuseio. Cabeçote-Em material resistente, com giro de 620°. É leve, possui alta durabilidade e permite ampla mobilidade em diversas posições. -Novo design que apresenta corpo mais robusto e de fácil higienização. Puxadores-Bilaterais em forma de alça - possibilita isolamento evitando o risco de contaminação cruzada. -São removíveis e autoclaváveis. -O posicionamento dos puxadores possibilita a escolha da posição de acordo com a necessidade do profissional. Protetor Frontal-Removível, construído em material resistente e transparente, protege o sistema óptico contra aerossol.COTA PRINCIPAL CORRESPONDENTE A 75% DESTINADA A AMPLA PARTICIPAÇÃO								
10	1,00	UND	CADEIRA ODONTOLÓGICA COM EQUIPO ACOPLADO Design arrojado com linhas arredondadas. Estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto, proporciona maior segurança, resistência e durabilidade ao conjunto. Acionamentos pelo pedal PT- Programação de trabalho. VZ- Volta zero. SE- Subida e descida do encosto. DE- Descida do encosto. SA- Subida do assento. DA- Descida do assento. AR- Acionamento do refletor. -Três programações de trabalho com memorização do status do refletor; -Acionamento e ajuste de intensidade do refletor; -Volta automática à posição zero; -Subida e descida do assento e do encosto; -Os comandos do pedal podem ser facilmente invertidos. Articulação central -Em aço maciço, com tratamento anticorrosivo. Base - Com desenho ergonômico, construída em aço com tratamento anticorrosivo, totalmente protegida por debrum antiderrapante. Perfeita estabilidade. Não precisa ser fixada ao piso. Altura do assento em relação ao solo -Mínima de 450 mm. -Máxima de 900 mm. Estofamento amplo -Com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, revestido com material laminado, sem costura. Sistema de elevação -Eletromecânico acionado por motor-reductor BOSCH de baixa tensão com 24 volts. Apoio dos braços -Dois braços fixos GLX. Sistema eletrônico -Integrado e de baixa voltagem: 24 volts. Tensão de alimentação -127 ou 220V ~ 50/60Hz. Encosto da cabeça - Removível, anatômico, com movimento biarticulável. Ambidestro Equipe Composição: - Seringa triplice. -1 terminal com spray para alta rotação. -1 terminal para micromotor pneumático. Braços -Articuláveis e com travamento pneumático, acionado por botão localizado sob o corpo da cadeira. -Garante mais liberdade aos movimentos. Pedal -Progressivo para o acionamento das peças de mão nos engates do equipo, o que possibilita o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. Seringa triplice -Bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras -Lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Suporte das pontas -Com acionamento pneumático individual. Tampo de inox - Removível. -Fácil de limpar. -Garante mais praticidade e resistência à corrosão. Caixa de ligação -Compacta construída em ABS com cantos arredondados. Pintura -Na cor gelo, com tratamento anticorrosivo. Corpo do equipo - Construído em aço maciço, com tratamento anticorrosivo, revestido em poliestireno alto impacto. Puxador -Frontal e central. Botão de acionamento do fluxo de água da cuba Reservatório translúcido para: -Água das peças de mão e seringa triplice. Ambidestro Unidade de Água Composição -2 sucores de saliva a ar Sistema pneumático para acionamento automático do suctor Mangueiras -Lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. -Com filtro de detritos e engate rápido. Cuba -Profunda, removível e com ralo para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos. Sistema de regulação da vazão da água -Permite a regulação fina do fluxo de água. Condutor de água bacia -Pintado em tinta a pó epóxi. Estrutura -Construída em tubo de aço e recoberta com material resistente, com cantos arredondados. Filtro de detritos -Facilita a limpeza e desinfecção. Botão de acionamento do fluxo de água da cuspeira -Localizado na	DENTEMED	CONJUNTO ODONTOLÓGICO MAGNUS PRIME FLEX	R\$ 14.500,00	R\$ 14.500,00	R\$ 40.808,89	R\$ 40.808,89	64,47	R\$ 26.308,89
						<b>Subtotal Adjudicado R\$ 76.202,32</b>	<b>Subtotal Orçado: R\$ 190.246,63</b>	<b>59,95%</b>	<b>R\$ 114.044,31</b>		

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$	
			lateral da unidade de água. Ambidestro Refletor Tecnologia de iluminação – LED - Menor consumo de energia, consome até 95% menos energia elétrica do que os modelos convencionais; - Não utiliza lâmpadas; - Maior durabilidade da fonte de luz (LED), até 50.000 horas. Sensor de proximidade -O acionamento do refletor é realizado exclusivamente pelo sensor de aproximação localizado na parte inferior do cabeçote, evitando o risco de contaminação cruzada. -A seleção da intensidade luminosa também é realizada através do sensor de proximidade. -O refletor possui um sistema eletrônico digital interno, de fácil e rápida programação. Fonte de luz fria - Não gera calor no campo operatório. Luz Branca gerada através de LED InGaN-P -Aumenta a fidelidade na visualização das cores do campo iluminado, permitindo assim a realização de diagnósticos mais precisos (pesquisa IFSC-USP "LUZ CONVENCIONAL E LEDs COMO ILUMINADORES ODONTOLÓGICOS: A PERCEPÇÃO DAS CORES"). Foco de luz retangular -Quando posicionado adequadamente para iluminação da boca, não gera desconforto na região dos olhos do paciente. -Aumento do tamanho do foco de iluminação da cavidade bucal, proporcionando uma maior área de iluminação no campo de trabalho. Design - Totalmente inovador com linhas arredondadas, proporciona visual moderno e harmonioso e facilita o manuseio. Cabeçote -Em material resistente, com giro de 620°. É leve, possui alta durabilidade e permite ampla mobilidade em diversas posições. -Novo design que apresenta corpo mais robusto e de fácil higienização. Puxadores -Bilaterais em forma de alça - possibilita isolamento evitando o risco de contaminação cruzada. -São removíveis e autoclaváveis. -O posicionamento dos puxadores possibilita a escolha da posição de acordo com a necessidade do profissional. Protetor Frontal - Removível, construído em material resistente e transparente, protege o sistema óptico contra aerossol. COTA RESERVADA CORRESPONDENTE A 25% DESTINADA A ME / EPP.									
15	6,00	UND	AMALGAMADOR PAINEL digital preciso e suave. * Grande amplitude e movimento helicoidal elíptico. * Oferece homogeneização ideal. * Indicado para todos os tipos de materiais odontológicos encapsulados. * Garfo metálico com sistema universal. * Equipamento estável e extremamente silencioso através do seu sistema de amortecedores. * Dispositivo de segurança com micro-chave, que interrompe o funcionamento caso a tampa seja aberta acidentalmente. * Apresenta emissão de 3 bips caso a tampa esteja aberta ao iniciar o funcionamento. * Programação de tempo com memória automática ao final de cada operação. Informações técnicas * Tampa protetora em acrílico de alto impacto transparente. * Temporizador digital eletrônico até 99 segundos. * Corpo injetado em ABS. * Haste batidora com dupla velocidade: - Média: 4.200 oscilações por minuto. - Alta: 5.000 oscilações por minuto. * Voltagem: Bivolt automático (127V – 220V). * Peso líquido: 2,10 Kg. * Peso bruto (com embalagem): 3,00 Kg. * Dimensões (L x A x C): 22,5 x 11,5 x 20,4 cm. * Consumo: 35W. * Timer: de 1 à 99 segundos. * Frequência do motor: 50/60 Hz. * Potência de entrada: 72 VA.	DENTEMED	DENTEMIX	R\$ 633,72	R\$ 3.802,32	R\$ 633,72	R\$ 3.802,32	0,00	R\$ 0,00	
						<b>Subtotal Adjudicado R\$ 76.202,32</b>		<b>Subtotal Orçado R\$ 190.246,63</b>	<b>59,95%</b>	<b>R\$ 114.044,31</b>		

Fornecedor : ROSILENE VIEIRA LOPES - 10.279.430/0001-48

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
						<b>Subtotal Adjudicado R\$ 5.698,50</b>		<b>Subtotal Orçado R\$ 20.124,45</b>	<b>71,68%</b>	<b>R\$ 14.425,95</b>	

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
4	15,00	UND	CONTRA-ÂNGULO Sistema Saca Brocas; Possuir giro livre de 360°; Uso com Micro Motor Pneumático; Acoplamento INTRAmatic; Spray externo; Utiliza brocas PM de 2,35mm e brocas de Alta Rotação de 1,6mm (com utilização do acessório mandril); Baixo nível de ruído e vibração; Encaixe INTRAmatic Universal; A angulação da cabeça do contra-ângulo favorece a pega durante os procedimentos, evitando a movimentação desnecessária da mão do dentista; Mínimo de 5.000 rpm e Máximo de 20.000 rpm.	DX	INTRA REFRIGERAÇÃO	R\$ 379,90	R\$ 5.698,50	R\$ 1.341,63	R\$ 20.124,45	71,68	R\$ 961,73
<b>Subtotal Adjudicado R\$ 5.698,50</b>								<b>Subtotal Orçado: R\$ 20.124,45</b>	<b>71,68%</b>	<b>R\$ 14.425,95</b>	

**Fornecedor : LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - 42.650.279/0001-07**

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
6	6,00	UND	SELADORA Possuir sistema de selagem com 10 milímetros de espessura e comprimento de solda de 30cm; Está presente a guilhotina de corte, item essencial para agilizar a confecção das embalagens, além de possuir sistema elétrico bivolt, podendo ser alimentado em 110 volts; Todos os componentes são injetados em plástico ABS, polímero muito resistente à impactos e a temperatura; Comprimento de solda - 30 centímetros; Temperatura de solda - 160°C a 200°C; Espessura de solda - 10 milímetros; Tempo de aquecimento - 4 a 7 minutos; Carenagem - Plástico ABS Injetado; Tensão - Bivolt Automático; Frequência - 50 / 60 Hertz; Potência - 80 watts; Dimensões (mm) - 80A x 470C x 94L; Peso - 0,972 Kg; Lâmina da Guilhotina - Bisturi nº 12.	ESSENCE	SELAMAX	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00	R\$ 368,95	R\$ 2.213,70	34,95	R\$ 128,95
<b>Subtotal Adjudicado R\$ 1.440,00</b>								<b>Subtotal Orçado: R\$ 2.213,70</b>	<b>34,95%</b>	<b>R\$ 773,70</b>	

**Fornecedor : LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 41.302.176/0001-85**

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
7	1,00	UND	VIBRADOR DE GESSO Confeccionado em material de fácil limpeza, pois o gesso não adere ao equipamento; Possui ventosas para fixação, com isso eliminando o excesso de ruído e vibração, além de oferecer uma melhor fixação; Possui nível de vibração variável; Indicador luminoso quando o equipamento estiver ligado; Bandeja removível, que facilita a limpeza, após o uso; Baixo custo para peças de reposição e manutenção; Nível de ruído: Baixo ruído; Dimensões do produto: 15,5 cm de diâmetro x 10 cm de altura; Dimensão da embalagem: 18 x 17 x 12,5 cm; Peso do produto: 1,195 kg; Voltagem: Bivolt com chave seletora; Ciclo: 3600 vibrações por minuto.	PROTECNI	COD.423	R\$ 213,61	R\$ 213,61	R\$ 352,21	R\$ 352,21	39,35	R\$ 138,60
<b>Subtotal Adjudicado R\$ 213,61</b>								<b>Subtotal Orçado: R\$ 352,21</b>	<b>39,35%</b>	<b>R\$ 138,60</b>	

**Fornecedor : DENTAL BH BRASIL - 31.401.798/0001-07**

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
8	1,00	UND	RECORTADOR DE GESSO Bivolt - Tensão 110V/220V; Equipamento montado em quatro pés de borracha que evita vibração no equipamento e permite que ele se mantenha estável no local, facilitando o manuseio	EVOLUTION	ESSENCE DENTAL	R\$ 2.048,13	R\$ 2.048,13	R\$ 2.199,89	R\$ 2.199,89	6,90	R\$ 151,76
12	6,00	UND	AVENTAL DE CHUMBO COM PROTETOR DE TIREÓIDE Avental Periapical Adulto com protetor de tireóide; Tamanho: 76x60cm e com 0,25mm de chumbo (Pb); Peso: 1,900kg; Acabamento em Polikroy (corino especial); Cores: Azul ou Cinza; Com protetor de Tireóide; Fechamento com velcro.	113B	ODONTOLOGIC	R\$ 539,65	R\$ 3.237,90	R\$ 650,50	R\$ 3.903,00	17,04	R\$ 110,85
<b>Subtotal Adjudicado R\$ 5.286,03</b>								<b>Subtotal Orçado: R\$ 6.102,89</b>	<b>13,38%</b>	<b>R\$ 816,86</b>	

**Fornecedor : RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - 43.751.565/0001-13**

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
------	--------	----	-----------	-------	--------	---------------------	------------------	-----------------	--------------	---------	--------------

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
14	6,00	UND	CÂMARA ESCURA * Angulagem para entrada das mãos, tornando fácil o acesso às cubas, evitando o mau posicionamento do operador. * Design moderno com caixa moldada em polipropileno (PP). * O polipropileno possui características atóxicas, boa rigidez, resistente a produtos químicos, ácidos, substâncias alcalinas e detergentes. * Fácil remoção das luvas para assepsia. * Não existem bordas retentivas, facilitando a limpeza e desinfecção. * Base removível, facilitando coleta de resíduos, limpeza e desinfecção. * Possui alojamento para os recipientes que contém líquido evitando que os mesmos fiquem soltos. * Visor acrílico destacável, com ótima transparência e total filtragem da luz. * Batentes de silicone no fundo da base, proporcionando total aderência no local de trabalho, facilitando o manuseio. * Permite a visualização no interior. * Sem risco algum ao usuário. * Prática, moderna e de fácil manuseio. * Peso Líquido: 800 g * Peso Bruto: 1,130 g * Dimensões: 230mm (altura), 340mm (comprimento) e 230mm (largura).	ESSENCE DENTAL	GOLD LINE	R\$ 230,00	R\$ 1.380,00	R\$ 310,72	R\$ 1.864,32	25,98	R\$ 80,72
18	7,00	KIT	KIT SUCTOR PARA BOMBA VACUO Possui 2 Sugador de Ø6mm (Saliva) e Ø11mm (Sangue) com filtro e regulador de sucção. Indicação: - Aspiração de saliva, sangue e resíduos em uso clínico e cirúrgico. Características: - Com pintura eletrostática de alta resistência; - Filtro de resíduos: prático, eficiente e de fácil remoção para limpeza; - Suctores reguladores de sucção; - Em alumínio anodizado com ponteiros cromadas removíveis e autoclaváveis; - Design exclusivo com corpo liso isento de registros laterais. Suas ponteiros cromadas podem ser adquiridas separadamente como reserva durante o processo de esterilização. Especificações Técnicas: - Peso líquido: 1,380 Kg; - Peso bruto c/ embalagem: 1,870 Kg;	SCHUSTER	KIT SUCTOR IV	R\$ 880,00	R\$ 6.160,00	R\$ 916,24	R\$ 6.413,68	3,96	R\$ 36,24
<b>Subtotal Adjudicado R\$ 7.540,00</b>							<b>Subtotal Orçado: R\$ 8.278,00</b>		<b>8,92%</b>	<b>R\$ 738,00</b>	

**TOTAL GERAL DO PROCESSO**

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 121.684,46	R\$ 259.593,31	53,12%	137.908,85

A Secretária de Saúde Homologa e Ratifica todos os atos praticados pelo Pregoeira e Equipe de Apoio do processo em epígrafe, em razão das empresas, terem atendido a todos os requisitos do edital.

Nos termos do Parecer Jurídico, **HOMOLOGO** o presente certame, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Carmópolis-SE , 28 de Abril de 2022

EVELYN CHRISTIAN SILVA CARVALHO  
AUTORIDADE COMPETENTE