



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS**

**TERMO DE REFERÊNCIA**

**1. OBJETO:**

1.1. Sistema de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material e equipamentos, visando atender as demandas do município de Laranjeiras, Estado de Sergipe, conforme especificações e detalhamentos constantes do Anexo I – Termo de Referência do Edital.

**2. JUSTIFICATIVA:**

2.1. Aquisição do material visa atender e suprir a demanda dos diversos setores já em funcionamento, no que diz respeito à substituição de móveis e equipamentos que porventura estejam em mal estado de utilizado, bem como a aquisição de novos equipamentos beneficiará aos órgãos melhor atendimento a jornal de trabalho. Visa também equipar os órgãos da: Prefeitura Municipal (Secretaria Municipal), Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Educação, atualmente devido a demanda na qual os órgãos necessitam do material e equipamento, tendo em vista os serviços prestados quanto ao atendimento dos requisitos específicos de composição dos órgãos citados, destinado a propiciar uma melhor qualidade aos serviços.

2.2. Foi elaborada uma planilha de consumo baseada na média estimada de consumo dos diversos órgãos e das necessidades verificadas para tais setores. Optou-se por se fazer o referido certame através de Sistema de Registro de Preço, uma vez que tais materiais e equipamentos são de difícil definição prévia do quantitativo a ser demandada, em função das características deste órgão, a imprevisibilidade do consumo em função dos diversos serviços e devido à frequência das aquisições, em conformidade com o Decreto Municipal para Sistema de Registro de Preços.

**3. PERÍODO:**

3.1. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso

3.2. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida em conformidade com as disposições nela contidas.

**4. VALOR ESTIMADO:**

4.1. A despesa com a aquisição do objeto deste Termo é estimada em **R\$ 5.858.870,24 (cinco milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e setenta reais e vinte e quatro centavos)**, conforme orçamentos pensados.

**5. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

5.1. A despesas decorrentes do objeto desta licitação correrá à conta da(s) Secretaria(s) Municipal do Município de Laranjeiras, quando pertinente a solicitação da(s) empresa(s) dos preços registrado na Ata de Registro de Preços.

  
30 



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS**

**6. ORÇAMENTO ESTIMADO:**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	EXCLUSIVO ME-EPP? (SIM ou NÃO)
1	CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO - Cadeira alta de alimentação infantil dobrável, com bandeja removível. Altura: 1050 mm +/- 50 mm; Largura: 560 mm +/- 50 mm; Profundidade: 680 mm +/- 50 mm; Proteção lateral: mínimo de 140 mm, medidos do topo da proteção lateral à superfície do assento; Altura do encosto: mínima de 250 mm, medidos na posição vertical; Ângulo do encosto: mínimo 60° em relação à horizontal (se menor o comprimento mínimo do encosto deve ser de 400 mm); Borda frontal do assento: raio mínimo de 5 mm.	UN	77	R\$ 784,31	R\$ 60.391,87	SIM
2	CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO - Cadeira alta de alimentação infantil dobrável, com bandeja removível. Altura: 1050 mm +/- 50 mm; Largura: 560 mm +/- 50 mm; Profundidade: 680 mm +/- 50 mm; Proteção lateral: mínimo de 140 mm, medidos do topo da proteção lateral à superfície do assento; Altura do encosto: mínima de 250 mm, medidos na posição vertical; Ângulo do encosto: mínimo 60° em relação à horizontal (se menor o comprimento mínimo do encosto deve ser de 400 mm); Borda frontal do assento: raio mínimo de 5 mm.	UN	233	R\$ 784,31	R\$ 182.744,23	NÃO
3	COLCHONETE PARA TROCADOR - Comprimento: 1000 mm +/-5 mm; Largura: 600 mm +/-5 mm; Altura: 40 mm +/-10 mm. Espuma de poliuretano flexível com densidade D20, integral (sem colagem horizontal), revestido em material têxtil plastificado (corino), atóxico, na cor azul real, impermeável, com costura simples e acabamento em cadarço impermeável.	UN	60	R\$ 119,50	R\$ 7.170,00	SIM
4	APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S - Aparelho de ar condicionado capacidade de 18.000 btu/h, split tipo hi-wall ciclo reverso (quente e frio), tensão de alimentação 220v/60hz, compressor com rotação fixa, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo procel de eficiência energética com classificação "a", gás refrigerante r-410a, proteção anti-corrosão instalado, funções: refrigeração, desumidificação e ventilação, filtro: antibactérias / hepa / high density filter. cor: branco. deve seguir a norma ABNT NBR 14136:2002 que estabelece o padrão brasileiro para tomadas e plugues elétricos e está baseada na norma internacional iec 60906-1; deve estar incl. garantia mínima de 1 ano com assistência técnica.	UN	52	R\$ 3.239,39	R\$ 168.448,28	SIM
5	APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S - Aparelho de ar	UN	158	R\$ 3.239,39	R\$ 511.823,62	NÃO



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS**

	condicionado capacidade de 18.000 btu/h, split tipo hi-wall ciclo reverso (quente e frio), tensão de alimentação 220v/60hz, compressor com rotação fixa, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo procel de eficiência energética com classificação "a", gás refrigerante r-410a, proteção anti-corrosão instalado, funções: refrigeração, desumidificação e ventilação, filtro: antibactérias / hepa / high density filter. cor: branco. deve seguir a norma ABNT NBR 14136:2002 que estabelece o padrão brasileiro para tomadas e plugues elétricos e está baseada na norma internacional iec 60906-1; deve estar incl. garantia mínima de 1 ano com assistência técnica.					
6	CADEIRA PARA BEBÊ DE DESCANSO E BALANÇO. Indicada para crianças de 0 a 20 meses, ou até 18 kg. Tamanho da base aproximado: comprimento 63 cm x 42 cm de largura. Tamanho do encosto aproximado: comprimento 71 cm x 40 cm de largura. Armação tubular em aço 3/4", pintura epóxi, tecido 100% algodão com estampa infantil. O produto deverá apresentar certificação do INMETRO. Garantia mínima de 12 meses.	UN	52	R\$ 549,00	R\$ 28.548,00	SIM
7	CADEIRA PARA BEBÊ DE DESCANSO E BALANÇO. Indicada para crianças de 0 a 20 meses, ou até 18 kg. Tamanho da base aproximado: comprimento 63 cm x 42 cm de largura. Tamanho do encosto aproximado: comprimento 71 cm x 40 cm de largura. Armação tubular em aço 3/4", pintura epóxi, tecido 100% algodão com estampa infantil. O produto deverá apresentar certificação do INMETRO. Garantia mínima de 12 meses.	UN	158	R\$ 549,00	R\$ 86.742,00	NÃO
8	APARELHO DE AR CONDICIONADO CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H, ciclo frio, tipo split hi-wall, tensão de alimentação 220v/60hz, compressor com rotação variável por inverter, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética com classificação "a", gás refrigerante r-410a, proteção anti-corrosão instalado, funções: refrigeração, desumidificação e ventilação, filtro: antibactérias / hepa / high density filter. cor: branco. deve seguir a norma ABNT NBR 14136:2002 que estabelece o padrão brasileiro para tomadas e plugues elétricos e está baseada na norma internacional iec 60906-1; deve estar incluso todos os materiais necessários para instalação do equipamento (kit básico). garantia mínima de 1 ano com assistência técnica.	UN	40	R\$ 2.223,89	R\$ 88.955,60	SIM
9	APARELHO DE AR CONDICIONADO CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H, ciclo frio, tipo split hi-wall, tensão de alimentação 220v/60hz, compressor com rotação variável por inverter, aletas de	UN	120	R\$ 2.223,89	R\$ 266.866,80	NÃO



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS**

	direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética com classificação "a", gás refrigerante r-410a, proteção anti-corrosão instalado, funções: refrigeração, desumidificação e ventilação, filtro: antibactérias / hepa / high density filter. cor: branco. deve seguir a norma ABNT NBR 14136:2002 que estabelece o padrão brasileiro para tomadas e plugues elétricos e está baseada na norma internacional iec 60906-1; deve estar incluso todos os materiais necessários para instalação do equipamento (kit básico). garantia mínima de 1 ano com assistência técnica.					
10	TELEVISOR 43" - Smart TV 32 polegadas com acesso à internet. Altura máxima: 480 mm; Largura máxima: 750 mm; Profundidade máxima: 200 mm. Tela LED. Wi-Fi integrado. Acesso à internet. Resolução de imagem em HD. Conversor digital integrado. Entradas especiais - HDMI (mínimo 2), LAN, USB. Tensão (voltagem): bivolt automático. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.	UN	23	R\$ 2.410,69	R\$ 55.445,87	SIM
11	TELEVISOR 43" - Smart TV 32 polegadas com acesso à internet. Altura máxima: 480 mm; Largura máxima: 750 mm; Profundidade máxima: 200 mm. Tela LED. Wi-Fi integrado. Acesso à internet. Resolução de imagem em HD. Conversor digital integrado. Entradas especiais - HDMI (mínimo 2), LAN, USB. Tensão (voltagem): bivolt automático. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.	UN	72	R\$ 2.410,69	R\$ 173.569,68	NÃO
12	MESA DE TRABALHO - Tampo retangular: 1200 x 600 mm +/- 10 mm; Altura: 750 mm +/- 5 mm; Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros.	UN	28	R\$ 1.076,63	R\$ 30.145,64	SIM
13	MESA DE TRABALHO - Tampo retangular: 1200 x 600 mm +/- 10 mm; Altura: 750 mm +/- 5 mm; Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo	UN	87	R\$ 1.076,63	R\$ 93.666,81	NÃO



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS**

	40 micrometros /máximo 100 micrometros.					
14	Caixa de som caixa de som acústica com Bluetooth potência mínima de 400w, alto falante de 12 polegadas, entrada usb/aux/mic), microfone, pen drive, mp3, mp4, bateria interna recarregável.	UN	70	R\$ 542,63	R\$ 37.984,10	SIM
15	COLCHONETE PARA REPOUSO: Colchonete para repouso 1,30 de comprimento x 0,60 de largura x 10 cm de espessura com revestimento externo resistente em kourino na cor azul real que permita lavagem e secagem rápida, deverá ser usado nas duas faces. A espessura deve ser feita com lamin espuma selada D33.	UN	410	R\$ 172,54	R\$ 70.741,40	SIM
16	Caixa de som caixa de som acústica com Bluetooth potência mínima de 400w, alto falante de 12 polegadas, entrada usb/aux/mic), microfone, pen drive, mp3, mp4, bateria interna recarregável.	UN	210	R\$ 542,63	R\$ 113.952,30	NÃO
17	MESA REUNIÃO RETANGULAR: Revestimento laminado Melamínico, Material: Madeira Aglomerada MDP, Altura: 740 MM, Material Borda Lateral: PVC, Comprimento: 2,00 M, Cor: Cinza, Largura: 1.100 MM, Espessura Tampo: 25 MM, Tipo Estrutura: Aço Galvanizado. Com 06 cadeiras sem braço.	UN	23	R\$ 1.471,49	R\$ 33.844,27	SIM
18	MESA REUNIÃO RETANGULAR: Revestimento laminado Melamínico, Material: Madeira Aglomerada MDP, Altura: 740 MM, Material Borda Lateral: PVC, Comprimento: 2,00 M, Cor: Cinza, Largura: 1.100 MM, Espessura Tampo: 25 MM, Tipo Estrutura: Aço Galvanizado. Com 06 cadeiras sem braço.	UN	72	R\$ 1.471,49	R\$ 105.947,28	NÃO
19	ARMÁRIO EM AÇO - 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS - Armário de aço alto, dividido verticalmente em dois compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, dotado de quatro prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento. Largura: 900 mm +/- 10 mm; Profundidade: 400 mm +/- 10 mm; Altura: 1980 mm +/- 10 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros.	UN	80	R\$ 1.165,44	R\$ 93.235,20	SIM
20	ARMÁRIO EM AÇO - 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS - Armário de aço alto, dividido verticalmente em dois compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, dotado de quatro prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento. Largura: 900 mm +/- 10 mm; Profundidade: 400 mm +/- 10 mm; Altura: 1980 mm +/- 10 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros.	UN	240	R\$ 1.165,44	R\$ 279.705,60	NÃO
21	REFRIGERADOR TIPO DUPLEX - capacidade mínimo, 310 (trezentos de dez) litros, sistema de degelo/refrigeração Frost Free, voltagem 127v), garantia mínima de 12 (doze) meses.	UN	10	R\$ 3.290,00	R\$ 32.900,00	SIM
22	REFRIGERADOR TIPO DUPLEX - capacidade mínimo, 310 (trezentos de	UN	30	R\$ 3.290,00	R\$ 98.700,00	NÃO



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS**

	dez) litros, sistema de degelo/refrigeração Frost Free, voltagem 127v), garantia mínima de 12 (doze) meses.					
23	CADEIRA TIPO LONGARINA MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO: Compensado/Espuma Injetada, Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Polipropileno, Cor: Azul Escuro, Quantidade Assentos: 3, Características Adicionais: Sem Braço, Material Estofamento: Tecido Polipropileno.	UN	65	R\$ 468,13	R\$ 30.428,45	SIM
24	CADEIRA TIPO LONGARINA MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO: Compensado/Espuma Injetada, Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Polipropileno, Cor: Azul Escuro, Quantidade Assentos: 3, Características Adicionais: Sem Braço, Material Estofamento: Tecido Polipropileno.	UN	195	R\$ 468,13	R\$ 91.285,35	NÃO
25	POLTRONA AMAMENTAÇÃO - Profundidade útil do assento: mínima 470 mm / máxima 490 mm; Largura útil do assento: mínima 530 mm / máxima 570 mm; Altura (h) da superfície do assento: mínima 420 mm / máxima 450 mm; Extensão vertical (h) útil do encosto: mínima 440 mm; Largura útil do encosto: mínima 530 mm / máxima 570 mm; Inclinação da superfície do assento (em relação à horizontal): entre -2° e -7°; Ângulo do encosto (em relação ao plano do assento): mínimo 90° / máximo 110°; Altura do apoio de braços (em relação ao assento): mínima 160 mm / máxima 200 mm; Largura do apoio de braços: mínima 100 mm.	UN	50	R\$ 1.037,50	R\$ 51.875,00	SIM
26	TATAME EM E.V.A. - Tatame em placas intertravadas de E.V.A. (etileno-acetato de vinil) com bordas de acabamento. Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm +/- 10 mm; Espessura: 20 mm +/- 10 mm. Placas de tatame intertravadas e bordas de acabamento, confeccionadas em E.V.A. (100%), atóxicas, com superfície texturizada, siliconizada, antiderrapante e lavável; Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico; cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento. Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças; as arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90° em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas.	UN	375	R\$ 77,96	R\$ 29.235,00	SIM
27	TATAME EM E.V.A. - Tatame em placas intertravadas de E.V.A. (etileno-acetato de vinil) com bordas de acabamento. Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm +/- 10 mm; Espessura: 20 mm +/- 10 mm. Placas de tatame intertravadas e bordas de acabamento, confeccionadas em E.V.A. (100%), atóxicas, com superfície texturizada, siliconizada, antiderrapante e lavável; Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico; cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento. Os encaixes devem proporcionar a junção	UN	1125	R\$ 77,96	R\$ 87.705,00	NÃO

35



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS**

	perfeita das peças; as arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90° em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas.					
28	QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO - 1200x3000 - Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios magnéticos. Altura: 1200 mm +/- 10 mm; Largura: 3000 mm +/- 10 mm; Espessura: 17mm. Resistente a manchas; Moldura em alumínio anodizado fosco; confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco; Sistema de fixação invisível; Acompanha: - 1 apagador; - 4 caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto.	UN	31	R\$ 902,92	R\$ 27.990,52	SIM
29	QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO - 1200x3000 - Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios magnéticos. Altura: 1200 mm +/- 10 mm; Largura: 3000 mm +/- 10 mm; Espessura: 17mm. Resistente a manchas; Moldura em alumínio anodizado fosco; confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco; Sistema de fixação invisível; Acompanha: - 1 apagador; - 4 caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto.	UN	94	R\$ 902,92	R\$ 84.874,48	NÃO
30	ARMÁRIO EM AÇO - 16 PORTAS - Armário roupeiro de aço com dezesseis portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas independentes através de pitão para cadeado. Largura: 1230 mm +/- 30 mm; Profundidade: 400 mm +/- 30 mm; Altura: 1980 mm +/- 30 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. Corpo, divisórias e portas em chapa 22 (0,75mm); Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm); Pés em chapa 16 (1,50mm); dobradiças em chapa internas não visíveis na parte exterior do móvel no mínimo 75mm de altura 14 (1,9mm), duas unidades por porta. Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado.	UN	75	R\$ 1.444,00	R\$ 108.300,00	SIM
31	ARMÁRIO EM AÇO - 16 PORTAS - Armário roupeiro de aço com dezesseis portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas independentes através de pitão para cadeado. Largura: 1230 mm +/- 30 mm; Profundidade: 400 mm +/- 30 mm; Altura: 1980 mm +/- 30 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. Corpo, divisórias e portas em chapa 22 (0,75mm); Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm);	UN	225	R\$ 1.444,00	R\$ 324.900,00	NÃO



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS**

	Pés em chapa 16 (1,50mm); dobradiças em chapa internas não visíveis na parte exterior do móvel no mínimo 75mm de altura 14 (1,9mm), duas unidades por porta. Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado.					
32	<p>BEBEDOURO INDUSTRIAL 25L: elétrico industrial com duas torneiras com capacidade de refrigeração de no mínimo 25l/h, para instalação no piso. Altura máxima: 1300 mm; Largura máxima: 550mm; Profundidade máxima: 500 mm; Fornecimento mínimo de água gelada: 25 l/h. Termostato com regulagem de temperatura; Sistema de filtragem que inclua retenção de partículas (PIII) e Redução de cloro (CI). Corpo em aço inox polido, Duas torneiras em metal cromado para copo tipo lavatório (ou similar), reguláveis e de fácil acionamento pelos usuários previstos: crianças em escolas e creches. Reservatório de água em material resistente, atóxico e de fácil limpeza (polipropileno ou aço inox). Serpentina interna em aço inox. Isol EPS. Gás refrigerante R600a ou R134a. Previsões para limpeza, higienização e dreno. Mangueiras atóxicas e adaptador para conexão com a rede hidráulica. Baixo consumo de energia, com termostato para controle automático da temperatura da água. Dreno para limpeza da cuba. Sapatas niveladoras em borracha ou nylon. Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento, não podendo considerar adicionais. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.</p>	UN	18	R\$ 2.095,40	R\$ 37.717,20	SIM
33	<p>BEBEDOURO INDUSTRIAL 25L: elétrico industrial com duas torneiras com capacidade de refrigeração de no mínimo 25l/h, para instalação no piso. Altura máxima: 1300 mm; Largura máxima: 550mm; Profundidade máxima: 500 mm; Fornecimento mínimo de água gelada: 25 l/h. Termostato com regulagem de temperatura; Sistema de filtragem que inclua retenção de partículas (PIII) e Redução de cloro (CI). Corpo em aço inox polido, Duas torneiras em metal cromado para copo tipo lavatório (ou similar), reguláveis e de fácil acionamento pelos usuários previstos: crianças em escolas e creches. Reservatório de água em material resistente, atóxico e de fácil limpeza (polipropileno ou aço inox). Serpentina interna em aço inox. Isol EPS. Gás refrigerante R600a ou R134a. Previsões para limpeza, higienização e dreno. Mangueiras atóxicas e adaptador para conexão com a rede hidráulica. Baixo</p>	UN	57	R\$ 2.095,40	R\$ 119.437,80	NÃO



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS**

	consumo de energia, com termostato para controle automático da temperatura da água. Dreno para limpeza da cuba. Sapatas niveladoras em borracha ou nylon. Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento, não podendo considerar adicionais. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.					
34	FILTRO PURIFICAÇÃO ÁGUA - FILTRO DE ÁGUA 5 POLEGADAS atóxico, COM sistema de filtragem compacta em três etapas e troca do filtro simples e rápida. Tipo de filtro: de água com capacidade para filtragem de 6.000 litros de água. Material: polipropileno. Funções: filtrar água NATURAL. Filtragem da água: possui um sistema de filtragem compactada em três etapas: - 1ª Etapa - microrretenção obtida pela compactação através de sinterização do polipropileno, retendo limo, barro e ferrugem; - 2ª Etapa - carvão ativado, que elimina cloro, sabores de água e odores; - 3ª Etapa - retenção de partículas presentes na água. Ligado na rede de água Aprovado pelo INMETRO Silencioso E demais especificações.	UN	15	R\$ 3.671,84	R\$ 55.077,60	SIM
35	FILTRO PURIFICAÇÃO ÁGUA - FILTRO DE ÁGUA 5 POLEGADAS atóxico, COM sistema de filtragem compacta em três etapas e troca do filtro simples e rápida. Tipo de filtro: de água com capacidade para filtragem de 6.000 litros de água. Material: polipropileno. Funções: filtrar água NATURAL. Filtragem da água: possui um sistema de filtragem compactada em três etapas: - 1ª Etapa - microrretenção obtida pela compactação através de sinterização do polipropileno, retendo limo, barro e ferrugem; - 2ª Etapa - carvão ativado, que elimina cloro, sabores de água e odores; - 3ª Etapa - retenção de partículas presentes na água. Ligado na rede de água Aprovado pelo INMETRO Silencioso E demais especificações.	UN	45	R\$ 3.671,84	R\$ 165.232,80	NÃO
36	CARRO COLETOR DE LIXO 120L - Coletores tipo contêineres para área externa com capacidade de 120l/ 50kg, para coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis. Altura máxima: 950 mm; Largura máxima: 480 mm; Profundidade máxima: 555 mm; Capacidade/ carga: 120l/ 50kg. Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração.	UN	38	R\$ 650,00	R\$ 24.700,00	SIM
37	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS - Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; Altura do assento variável: faixa obrigatória entre 420 mm e 520 mm; Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm	UN	160	R\$ 378,74	R\$ 60.598,40	SIM

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten mark]*



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS**

	(medida no ponto mais saliente do apoio lombar); Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm; Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm; Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros.					
38	CARRO COLETOR DE LIXO 120L - Coletores tipo contêineres para área externa com capacidade de 120/ 50kg, para coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis. Altura máxima: 950 mm; Largura máxima: 480 mm; Profundidade máxima: 555 mm; Capacidade/ carga: 120/ 50kg. Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração.	UN	117	R\$ 650,00	R\$ 76.050,00	NÃO
39	APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU`S. Ar condicionado com capacidade mínima de 30.000 BTU`s. Unidade interna evaporadora. Altura máxima: 350 mm; Largura máxima: 1200 mm; Profundidade máxima: 250 mm. Unidade externa - condensadora. Altura máxima: 840 mm; Largura máxima: 95 Profundidade máxima: 460 mm. Classificação do INMETRO Tecnologia do compressor inverter. Gás refrigerante R410a. Filtro anti Desumidificação. Controle remoto. Unidade evaporadora na cor branca. Funções timer, sleep e Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.	UN	30	R\$ 8.182,75	R\$ 245.482,50	SIM
40	APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU`S. Ar condicionado com capacidade mínima de 30.000 BTU`s. Unidade interna evaporadora. Altura máxima: 350 mm; Largura máxima: 1200 mm; Profundidade máxima: 250 mm. Unidade externa - condensadora. Altura máxima: 840 mm; Largura máxima: 95 Profundidade máxima: 460 mm. Classificação do INMETRO Tecnologia do compressor inverter. Gás refrigerante R410a. Filtro anti Desumidificação. Controle remoto. Unidade evaporadora na cor branca. Funções timer, sleep e Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.	UN	90	R\$ 8.182,75	R\$ 736.447,50	NÃO
41	APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTU`S. Ar-condicionado com capacidade mínima de 22.000 BTU`s. Unidade interna evaporadora. Altura	UN	30	R\$ 4.806,22	R\$ 144.186,60	SIM



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS**

	máxima: 330 mm; Largura máxima: 1050 mm; Profundidade máxima: 250 mm. externa - condensadora. Altura máxima: 700 mm; Largura máxima: 950 mm; Profundidade máxima: 400 mm. Classificação do INMETRO Tecnologia do compressor inverter. Gás refrigerante R410a. Filtro anti Desumidificação. Com Unidade evaporadora na cor branca. Funções timer, sleep e swing. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda					
42	APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTU'S. Ar-condicionado com capacidade mínima de 22.000 BTU's. Unidade interna evaporadora. Altura máxima: 330 mm; Largura máxima: 1050 mm; Profundidade máxima: 250 mm. externa - condensadora. Altura máxima: 700 mm; Largura máxima: 950 mm; Profundidade máxima: 400 mm. Classificação do INMETRO Tecnologia do compressor inverter. Gás refrigerante R410a. Filtro anti Desumidificação. Com Unidade evaporadora na cor branca. Funções timer, sleep e swing. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda	UN	90	R\$ 4.806,22	R\$ 432.559,80	NÃO
43	QUADRO DE AVISOS EM METAL - Quadro em metal para fixação de avisos. Largura: 1500 mm +/- 10 mm; Altura: 900 mm +/- 10 mm; Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco; fundo confeccionado em MDF 10mm; Acabamento em chapa de aço branca magnética; Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal.	UN	27	R\$ 242,75	R\$ 6.554,25	SIM
44	ESTANTE BAIXA - 2 PRATELEIRAS - Estante baixa com duas prateleiras em MDP ou MDF, revestido com laminado melamínico de baixa pressão cor cinza com bordas e componentes nas cores amarela, laranja, azul ou verde, dotada de sete caixas em polipropileno que correm sobre trilhos, sendo: - uma caixa tipo 1 (grande), cor azul; - duas caixas tipo 2 (média), cor verde; - quatro caixas tipo 3 (pequenas), cor laranja; - trilhos na cor amarela.	UN	160	R\$ 490,84	R\$ 78.534,40	SIM
45	QUADRO MURAL EM FELTRO - Quadro em metal com feltro para fixação de recados, trabalhos e outros. Altura: 1200 mm +/- 10 mm; Largura: 900 mm +/- 10 mm. Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco; Confeccionado MDF 3mm revestido na parte frontal com card board 6mm; Acabamento em feltro acrílico 2mm; Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal.	UN	22	R\$ 111,36	R\$ 2.449,92	SIM
46	FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES - Fogão de piso de quatro queimadores com um forno, alimentado por GLP (gás	UN	22	R\$ 709,75	R\$ 15.614,50	SIM



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS**

	liquefeito de petróleo) ou gás natural. Mesa em aço inox. Acendimento automático da mesa. Funções de timer sonoro e relógio. Sapatas niveladoras reguláveis. Botões de controle com limites intransponíveis nas posições aberto e fechado, assim como identificação de intensidade. Cada queimador deverá ser dotado de botão de controle individual. Todos os controles deverão estar identificados. Voltagem: 110V. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho.					
47	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS - Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico. Diâmetro/ largura máxima: 400 mm; Altura máxima: 420 mm; Profundidade máxima: 420 mm; Volume mínimo: 1,5 litros. Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável. Tigela extragrande aço inox ou acrílico, com capacidade mínima para 1,5l litros de ingredientes líquidos. Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras. Com dois ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso da duração e frequência do processamento. Trava de segurança. Cabo com armazenamento integrado. Base firme com pés antideslizantes (ventosa). Motor com potência mínima de 700W. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V, Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.	UN	22	R\$ 355,29	R\$ 7.816,38	SIM
48	CENTRÍFUGA DE FRUTAS - Centrífuga, modelo doméstico, para extração de sucos de frutas e hortaliças, separando o suco de sementes e bagaço. Cozinha. Diâmetro/ largura máxima: 400 mm; Altura máxima: 440 mm; Profundidade máxima: 450 mm; Volume mínimo do copo coletor: 1,2 litros. Tubo de alimentação e bocal extralargo em aço inox ou acrílico para absorver frutas e hortaliças inteiras. Filtro em aço inox. Lâminas e peneira em aço inox. Copos coletores (jarras) de suco e bagaço em aço inox ou acrílico. Trava de segurança. Com função pulsar e 2 ajustes de velocidade conforme espessura e textura dos alimentos. Base firme com pés antideslizantes (ventosa). Motor com potência mínima de 700W. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V, Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.	UN	18	R\$ 361,29	R\$ 6.503,22	SIM
49	MÁQUINA LAVAR ROUPA: Tipo: Lavadora e Secadora, Capacidade: 11 Kg, Aplicação:	UN	18	R\$ 1.998,79	R\$ 35.978,22	SIM



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS**

	Lavagem e Secagem de roupas com água quente e fria, Características Adicionais: Abertura Frontal Com Trava De Segurança, Voltagem: 220 V, Material Gabinete: Aço Inoxidável					
50	CONJUNTO PROFESSOR CADEIRA- Conjunto para professor composto de uma mesa e uma cadeira. Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de painel frontal em MDP ou MDF, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço. empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico mol montados sobre estrutura tubular de aço. MESA: Largura: 1200 mm; Profundidade: 650 mm; Altura: 760 mm; Espessura: 19,4 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- mm para espessura e +/- altura.	UN	100	R\$ 539,94	R\$ 53.994,00	SIM
51	FOGÃO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM 2 FORNOS: central de seis queimadores (bocas). Com dois fornos e torneiras de controle no lado frontal, fixada em tubo de alimentação (gambiarra). Alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural (segundo demanda). O fogão deve possuir identificação do tipo de alimentação, gravada de forma indelével, em local visível junto à conexão com a rede de gás, através de uma das seguintes expressões: "UTILIZAR GÁS NATURAL" ou "UTILIZAR GLP". Com queimadores dotados de dispositivo "supervisor de chama". Quatro pés em perfil "L" de aço inox, de abas iguais de 1 1/2" x 1/8" de espessura. Sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo q equipamento fique aproximadamente 50 mm do piso. Conjunto de apoio dos queimadores em aço inox, com 40 mm de largura e 1/8" de espessura, com furação para encaixe. Bandejas coletoras em aço inox, chapa 20 (0,90 mm) com puxador desenvolvido na própria peça. Conjunto de guias corrediças em aço inox para as bandejas coletoras, chapa 18 (1,25 mm). Grade inferior em aço inox para panelas, constituídos por perfil "U" em chapa 20 (0,90 mm), com 70 mm de largura, e espaçamento máximo de 130 mm. Grelhas de ferro fundido para apoio de panelas, removíveis, em número de seis. Apoio e fixação do forno através de cantoneiras de 1/4" x 1/8" e de parafusos auto atarraxantes de aço inox. Largura máxima*: 1850 mm; Profundidade máxima*: 1350 mm; Grelhas m mm x 400 mm; Obs.: O design das grelhas deve garantir a possibilidade de apoio adequado de panelas com diâmetro a partir de 300 mm; Diâmetro do	UN	30	R\$ 2.276,00	R\$ 68.280,00	SIM



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS**

	queimador tipo cachimbo: 90mm +/- 10mm; Diâmetro do queimador tipo coroa: 180mm +/- 10mm.					
52	FERRO ELÉTRICO - Ferro elétrico a seco. Altura máxima: 130 mm; Largura máxima: 130 mm; Profundidade máxima: 250 mm. Controle de temperatura. Cabo anatômico. Indicador de tecidos. Pupa botões. Base em alumínio polido. Corpo em plástico. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.	UN	55	R\$ 140,76	R\$ 7.741,80	SIM
53	LIXEIRA COM PEDAL 50L - Lixeira 50 litros com pedal. Altura máxima: 720 mm; Largura máxima: 450 mm; Profundidade máxima: 450 mm; Capacidade: 50l. Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração.	UN	180	R\$ 109,95	R\$ 19.791,00	SIM

<b>7. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS E OBRIGATÓRIAS DO MATERIAL/EQUIPAMENTO:</b>
--

7.1. Itens de primeira linha, atendendo as especificações mínimas da relação acima.

A licitante deverá comprovar também a conformidade do material/equipamento em relação às normatizações vigentes aplicáveis a cada caso.

A conformidade para com as normatizações será exigida para aqueles material/equipamento comuns aos ambientes corporativos e as linhas de produção, como estações de trabalho, mesas em geral, armários e gaveteiros, etc.

Assim, a licitante deverá apresentar em conjunto com os documentos relativos no ato da entrega, os seguintes documentos relativos à certificação de seus materiais/equipamentos através a Certificação de conformidade para com a NBR ABNT, fornecida pelo INMETRO.

Deverá fornecer produtos novos e de primeiro uso. Acompanhados dos manuais técnicos de instalação, operação e manutenção, e ainda dos termos de garantia e o prazo de garantia;

A garantia deverá cobrir os bens em sua totalidade, devendo o referido prazo ser de no mínimo, 06 (seis) meses, contados a partir da data do recebimento dos mesmos.

A CONTRATADA deverá dar assistência técnica autorizada local ou atendimento, após notificação, em prazo máximo de dois dias úteis durante o período de garantia.

Não serão aceitos produtos com modulações, ou seja, mobiliários que sofreram transformações ou adaptações em suas configurações originais apenas para atender o Edital.

<b>8. PRAZO DE ENTREGA:</b>
-----------------------------

8.1. O prazo para entrega do objeto será de **até 30 (trinta) dias corridos para os equipamentos / materiais**, contados do recebimento da Nota de Empenho / Autorização de Fornecimento recebido pela contratada.

43



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS**

O material/equipamento deverá instruir através de manual, folder, etc, para montagem / instalação deverão atender a todas as normas técnicas aplicáveis, inclusive segurança na execução e especificações do fabricante, a fim de dar qualidade aos serviços bem como preservar a integridade dos instaladores e a garantia dos equipamentos.

É responsabilidade da empresa contratada entregar os materiais devidamente limpos, livres e desimpedidos de sujeiras e restos de materiais e tintas, aos locais indicados dos órgãos.

A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução do objeto.

Os materiais e equipamentos deverão ser novos, de qualidade adequada, e deverão estar de acordo com as últimas revisões dos padrões da ABNT.

**9. LOCAL DE ENTREGA/ACEITE:**

**9.1.** O objeto desta licitação deverá ser entregue, de acordo com as necessidades e Autorização de Fornecimento emitidas, na sede da Prefeitura Municipal e demais órgãos participantes, através da(s) Secretaria(s) Municipal. A contratada deverá procurar o Secretário Municipal, responsável pela emissão da Ordem de Fornecimento ou outro instrumento equivalente para a entrega dos produtos.

Nº DE ORDEM	ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES	ENDEREÇO
<b>MUNICÍPIO: LARANJEIRAS/SE</b>		
01	<b>Prefeitura Municipal de Laranjeiras (órgão gerenciador)</b>	Rua Sagrado Coração de Jesus, nº 90, Bairro Centro, Laranjeiras, Estado de Sergipe.
<b>ÓRGÃOS PARTICIPANTES</b>		
02	<b>Fundo Municipal de Saúde e do Bem Estar</b>	Rua Getúlio Vargas, nº 30, Bairro Centro, Laranjeiras, Estado de Sergipe, CNPJ/MF sob o nº 11.368.711/0001-30
03	<b>Fundo Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.</b>	CNPJ/MF sob o nº 14.828.342.001.09, com sede na Praça da Matriz, s/n, Centro, Laranjeiras, Estado de Sergipe

**9.2.** Quantidade por órgão gerenciador e órgão participantes:

DESCRIÇÃO	UND. MEDIDA	ÓRGÃO GERENCIADOR	ÓRGÃO PARTICIPANTE		
		PREFEITURA (SEC. DE AMINISTRAÇÃO)	SEC. DE EDUCAÇÃO	FMS - SAÚDE	FMAS - ASSISTÊNCIA
<b>CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO</b> - Cadeira alta de alimentação infantil dobrável, com bandeja removível. Altura: 1050 mm +/- 50 mm; Largura: 560 mm +/- 50 mm; Profundidade: 680 mm +/- 50 mm; Proteção lateral: mínimo de 140 mm, medidos do topo da proteção lateral à superfície do assento; Altura do encosto: mínima de 250 mm, medidos na posição vertical; Ângulo do encosto: mínimo 60º em relação à horizontal (se menor o comprimento mínimo do encosto deve ser de 400 mm); Borda frontal do assento: raio mínimo de 5 mm.	UNID	0	300	0	10
<b>COLCHONETE PARA TROCADOR</b> - Comprimento: 1000 mm +/-5 mm;	UNID	0	50	0	10



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS**

Largura: 600 mm +/- 5 mm; Altura: 40 mm +/- 10 mm. Espuma de poliuretano flexível com densidade D20, integral (sem colagem horizontal), revestido em material têxtil plastificado (corino), atóxico, na cor azul real, impermeável, com costura simples e acabamento em cadarço impermeável.					
CADEIRA PARA BEBÊ DE DESCANSO E BALANÇO. Indicada para crianças de 0 a 20 meses, ou até 18 kg. Tamanho da base aproximado: comprimento 63 cm x 42 cm de largura. Tamanho do encosto aproximado: comprimento 71 cm x 40 cm de largura. Armação tubular em aço 3/4", pintura epóxi, tecido 100% algodão com estampa infantil. O produto deverá apresentar certificação do INMETRO. Garantia mínima de 12 meses.	UNID	0	200	0	10
COLCHONETE PARA REPOUSO: Colchonete para repouso 1,30 de comprimento x 0,60 de largura x 10 cm de espessura com revestimento externo resistente em kourino na cor azul real que permita lavagem e secagem rápida, deverá ser usado nas duas faces. A espessura deve ser feita com lamin espuma selada D33.	UNID	0	400	0	10
POLTRONA AMAMENTAÇÃO - Profundidade útil do assento: mínima 470 mm / máxima 490 mm; Largura útil do assento: mínima 530 mm / máxima 570 mm; Altura (h) da superfície do assento: mínima 420 mm / máxima 450 mm; Extensão vertical (h) útil do encosto: mínima 440 mm; Largura útil do encosto: mínima 530 mm / máxima 570 mm; Inclinação da superfície do assento (em relação à horizontal): entre -2° e -7°; Ângulo do encosto (em relação ao plano do assento): mínimo 90° / máximo 110°; Altura do apoio de braços (em relação ao assento): mínima 160 mm / máxima 200 mm; Largura do apoio de braços: mínima 100 mm.	UNID	0	40	0	10
MESA DE TRABALHO - Tampo retangular: 1200 x 600 mm +/- 10 mm; Altura: 750 mm +/- 5 mm; Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros / máximo 100 micrometros.	UNID	30	30	30	25
MESA REUNIÃO RETANGULAR: Revestimento laminado Melamínico, Material: Madeira Aglomerada MDP, Altura: 740 MM, Material Borda Lateral: PVC, Comprimento: 2,00 M, Cor: Cinza, Largura: 1.100 MM, Espessura Tampo: 25 MM, Tipo Estrutura: Aço Galvanizado. Com 06 cadeiras sem braço.	UNID	30	10	30	25
CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS - Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; Altura do assento variável: faixa obrigatória entre 420 mm e 520 mm;	UNID	50	30	50	30



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS**

Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm; Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm; Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros.					
ARMÁRIO EM AÇO - 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS - Armário de aço alto, dividido verticalmente em dois compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, dotado de quatro prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento. Largura: 900 mm +/- 10 mm; Profundidade: 400 mm +/- 10 mm; Altura: 1980 mm +/- 10 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros.	UNID	100	70	100	50
REFRIGERADOR TIPO DUPLEX - capacidade mínimo, 310 (trezentos e dez) litros, sistema de degelo/refrigeração Frost Free, voltagem 127v), garantia mínima de 12 (doze) meses.	UNID	10	10	10	10
CADEIRA TIPO LONGARINA MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO: Compensado/Espuma Injetada, Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Polipropileno, Cor: Azul Escuro, Quantidade Assentos: 3, Características Adicionais: Sem Braço, Material Estofamento: Tecido Polipropileno.	UNID	100	30	100	30
QUADRO DE AVISOS EM METAL - Quadro em metal para fixação de avisos. Largura: 1500 mm +/- 10 mm; Altura: 900 mm +/- 10 mm; Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco; fundo confeccionado em MDF 10mm; Acabamento em chapa de aço branca magnética; Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal.	UNID	5	15	5	2
ESTANTE BAIXA - 2 PRATELEIRAS - Estante baixa com duas prateleiras em MDP ou MDF, revestido com laminado melamínico de baixa pressão cor cinza com bordas e componentes nas cores amarela, laranja, azul ou verde, dotada de sete caixas em polipropileno que correm sobre trilhos, sendo: - uma caixa tipo 1 (grande), cor azul; - duas caixas tipo 2 (média), cor verde; - quatro caixas tipo 3 (pequenas), cor laranja; - trilhos na cor amarela.	UNID	50	40	50	20
TATAME EM E.V.A. - Tatame em placas intertravadas de E.V.A. (etileno-acetato de vinil) com bordas de acabamento. Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm +/- 10 mm; Espessura: 20 mm +/- 10 mm. Placas de tatame intertravadas e bordas de acabamento, confeccionadas em E.V.A. (100%), atóxicas, com superfície texturizada, siliconizada, antiderrapante e lavável; Densidade entre	UNID	500	300	200	500



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS**

150 e 180 gramas por centímetro cúbico; cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento. Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças; as arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90° em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas.					
QUADRO MURAL EM FELTRO - Quadro em metal com feltro para fixação de recados, trabalhos e outros. Altura: 1200 mm +/- 10 mm; Largura: 900 mm +/- 10 mm. Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco; Confeccionado MDF 3mm revestido na parte frontal com card board 6mm; Acabamento em feltro acrílico 2mm; Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal.	UNID	0	20	0	2
QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO - 1200x3000 - Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios magnéticos. Altura: 1200 mm +/- 10 mm; Largura: 3000 mm +/- 10 mm; Espessura: 17mm. Resistente a manchas; Moldura em alumínio anodizado fosco; confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco; Sistema de fixação invisível; Acompanha: - 1 apagador; - 4 caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto.	UNID	10	100	10	5
ARMÁRIO EM AÇO - 16 PORTAS - Armário roupeiro de aço com dezesseis portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas independentes através de pitão para cadeado. Largura: 1230 mm +/- 30 mm; Profundidade: 400 mm +/- 30 mm; Altura: 1980 mm +/- 30 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. Corpo, divisórias e portas em chapa 22 (0,75mm); Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm); Pés em chapa 16 (1,50mm); dobradiças em chapa internas não visíveis na parte exterior do móvel no mínimo 75mm de altura 14 (1,9mm), duas unidades por porta. Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado.	UNID	100	50	100	50
FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES - Fogão de piso de quatro queimadores com um forno, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural. Mesa em aço inox. Acendimento automático da mesa. Funções de timer sonoro e relógio. Sapatas niveladoras reguláveis. Botões de controle com limites intransponíveis nas posições aberto e fechado, assim como identificação de intensidade. Cada queimador deverá ser dotado de botão de controle individual. Todos os controles deverão estar	UNID	5	10	5	2

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS**

identificados. Voltagem: 110V. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho.					
MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS - Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico. Diâmetro/ largura máxima: 400 mm; Altura máxima: 420 mm; Profundidade máxima: 420 mm; Volume mínimo: 1,5 litros. Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável. Tigela extragrande aço inox ou acrílico, com capacidade mínima para 1,5l litros de ingredientes líquidos. Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras. Com dois ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso da duração e frequência do processamento. Trava de segurança. Cabo com armazenamento integrado. Base firme com pés antideslizantes (ventosa). Motor com potência mínima de 700W. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V, Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.	UNID	5	10	5	2
CENTRÍFUGA DE FRUTAS - Centrífuga, modelo doméstico, para extração de sucos de frutas e hortaliças, separando o suco de sementes e bagaço. Cozinha. Diâmetro/ largura máxima: 400 mm; Altura máxima: 440 mm; Profundidade máxima: 450 mm; Volume mínimo do copo coletor: 1,2 litros. Tubo de alimentação e bocal extralargo em aço inox ou acrílico para absorver frutas e hortaliças inteiras. Filtro em aço inox. Lâminas e peneira em aço inox. Copos coletores (jarras) de suco e bagaço em aço inox ou acrílico. Trava de segurança. Com função pulsar e 2 ajustes de velocidade conforme espessura e textura dos alimentos. Base firme com pés antideslizantes (ventosa). Motor com potência mínima de 700W. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V, Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.	UNID	5	10	0	3
MÁQUINA LAVAR ROUPA: Tipo: Lavadora e Secadora, Capacidade:11 Kg, Aplicação: Lavagem e Secagem de roupas com água quente e fria, Características Adicionais: Abertura Frontal Com Trava De Segurança, Voltagem: 220 V, Material Gabinete: Aço Inoxidável	UNID	0	15	0	3
BEBEDOURO INDUSTRIAL 25L: elétrico industrial com duas torneiras com capacidade de refrigeração de no mínimo 25l/h, para instalação no piso. Altura máxima: 1300 mm; Largura máxima: 550mm; Profundidade máxima: 500 mm;	UNID	20	30	20	5

*[Handwritten signatures]*




**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS**

Fornecimento mínimo de água gelada: 25 l/h. Termostato com regulagem de temperatura; Sistema de filtragem que inclua retenção de partículas (PIII) e Redução de cloro (CI). Corpo em aço inox polido, Duas torneiras em metal cromado para copo tipo lavatório (ou similar), reguláveis e de fácil acionamento pelos usuários previstos: crianças em escolas e creches. Reservatório de água em material resistente, atóxico e de fácil limpeza (polipropileno ou aço inox). Serpentina interna em aço inox. Isol EPS. Gás refrigerante R600a ou R134a. Previsões para limpeza, higienização e dreno. Mangueiras atóxicas e adaptador para conexão com a rede hidráulica. Baixo consumo de energia, com termostato para controle automático da temperatura da água. Dreno para limpeza da cuba. Sapatas niveladoras em borracha ou nylon. Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento, não podendo considerar adicionais. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.					
CONJUNTO PROFESSOR CADEIRA- Conjunto para professor composto de uma mesa e uma cadeira. Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de painel frontal em MDP ou MDF, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço. empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico mol montados sobre estrutura tubular de aço. MESA: Largura: 1200 mm; Profundidade: 650 mm; Altura: 760 mm; Espessura: 19,4 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- mm para espessura e +/- altura.	UNID	0	100	0	0
FOGÃO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM 2 FORNOS: central de seis queimadores (bocas). Com dois fornos e torneiras de controle no lado frontal, fixada em tubo de alimentação (gambiarra). Alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural (segundo demanda). O fogão deve possuir identificação do tipo de alimentação, gravada de forma indelével, em local visível junto à conexão com a rede de gás, através de uma das seguintes expressões: "UTILIZAR GÁS NATURAL" ou "UTILIZAR GLP". Com queimadores dotados de dispositivo "supervisor de chama". Quatro pés em perfil "L" de aço inox, de abas iguais de 1 1/2" x 1/8" de espessura. Sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material	UNID	10	10	5	5



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS**

polimérico, fixadas de modo q equipamento fique aproximadamente 50 mm do piso. Conjunto de apoio dos queimadores em aço inox, com 40 mm de largura e 1/8" de espessura, com furação para encaixe. Bandejas coletoras em aço inox, chapa 20 (0,90 mm) com puxador desenvolvido na própria peça. Conjunto de guias corredeiras em aço inox para as bandejas coletoras, chapa 18 (1,25 mm). Grade inferior em aço inox para painelas, constituídos por perfil "U" em chapa 20 (0,90 mm), com 70 mm de largura, e espaçamento máximo de 130 mm. Grelhas de ferro fundido para apoio de painelas, removíveis, em número de seis. Apoio e fixação do forno através de cantoneiras de 1/4" x 1/8" e de parafusos auto atarraxantes de aço inox. Largura máxima*: 1850 mm; Profundidade máxima*: 1350 mm; Grelhas m mm x 400 mm; Obs.: O design das grelhas deve garantir a possibilidade de apoio adequado de painelas com diâmetro a partir de 300 mm; Diâmetro do queimador tipo cachimbo: 90mm +/- 10mm; Diâmetro do queimador tipo coroa: 180mm +/- 10mm.					
FILTRO PURIFICAÇÃO ÁGUA - FILTRO DE ÁGUA 5 POLEGADAS atóxico, COM sistema de filtragem compacta em três etapas e troca do filtro simples e rápida. Tipo de filtro: de água com capacidade para filtragem de 6.000 litros de água. Material: polipropileno. Funções: filtrar água NATURAL. Filtragem da água: possui um sistema de filtragem compactada em três etapas: - 1ª Etapa - microrretenção obtida pela compactação através de sinterização do polipropileno, retendo limo, barro e ferrugem; - 2ª Etapa - carvão ativado, que elimina cloro, sabores de água e odores; - 3ª Etapa - retenção de partículas presentes na água. Ligado na rede de água Aprovado pelo INMETRO Silencioso E demais especificações.	UNID	10	30	10	10
FERRO ELÉTRICO - Ferro elétrico a seco. Altura máxima: 130 mm; Largura máxima: 130 mm; Profundidade máxima: 250 mm. Controle de temperatura. Cabo anatômico. Indicador de tecidos. Poup botões. Base em alumínio polido. Corpo em plástico. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.	UNID	10	30	10	5
CARRO COLETOR DE LIXO 120L - Coletores tipo contêineres para área externa com capacidade de 120l/ 50kg, para coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis. Altura máxima: 950 mm; Largura máxima: 480 mm; Profundidade máxima: 555 mm; Capacidade/ carga: 120l/ 50kg. Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado	UNID	50	50	50	5

 50 



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS**

para oferecer alta resistência ao impacto e a tração.					
LIXEIRA COM PEDAL 50L - Lixeira 50 litros com pedal. Altura máxima: 720 mm; Largura máxima: 450 mm; Profundidade máxima: 450 mm; Capacidade: 50l. Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração.	UNID	10	150	10	10
APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S. Ar condicionado com capacidade mínima de 30.000 BTU's. Unidade interna evaporadora. Altura máxima: 350 mm; Largura máxima: 1200 mm; Profundidade máxima: 250 mm. Unidade externa - condensadora. Altura máxima: 840 mm; Largura máxima: 95 mm; Profundidade máxima: 460 mm. Classificação do INMETRO Tecnologia do compressor inverter. Gás refrigerante R410a. Filtro anti Desumidificação. Controle remoto. Unidade evaporadora na cor branca. Funções timer, sleep e Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.	UNID	30	50	30	10
APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTU'S. Ar-condicionado com capacidade mínima de 22.000 BTU's. Unidade interna evaporadora. Altura máxima: 330 mm; Largura máxima: 1050 mm; Profundidade máxima: 250 mm. externa - condensadora. Altura máxima: 700 mm; Largura máxima: 950 mm; Profundidade máxima: 400 mm. Classificação do INMETRO Tecnologia do compressor inverter. Gás refrigerante R410a. Filtro anti Desumidificação. Com Unidade evaporadora na cor branca. Funções timer, sleep e swing. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda	UNID	30	50	30	10
APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S - Aparelho de ar condicionado capacidade de 18.000 btu/h, split tipo hi-wall ciclo reverso (quente e frio), tensão de alimentação 220v/60hz, compressor com rotação fixa, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo procel de eficiência energética com classificação "a", gás refrigerante r-410a, proteção anti-corrosão instalado, funções: refrigeração, desumidificação e ventilação, filtro: antibactérias / hepa / high density filter. cor: branco. deve seguir a norma ABNT NBR 14136:2002 que estabelece o padrão brasileiro para tomadas e plugues elétricos e está baseada na norma internacional iec	UNID	50	100	50	10



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS**

60906-1; deve estar incl. garantia mínima de 1 ano com assistência técnica.					
APARELHO DE AR CONDICIONADO CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H, ciclo frio, tipo split hi-wall, tensão de alimentação 220v/60hz, compressor com rotação variável por inverter, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética com classificação "a", gás refrigerante r-410a, proteção anti-corrosão instalado, funções: refrigeração, desumidificação e ventilação, filtro: antibactérias / hepa / high density filter. cor: branco. deve seguir a norma ABNT NBR 14136:2002 que estabelece o padrão brasileiro para tomadas e plugues elétricos e está baseada na norma internacional iec 60906-1; deve estar incluso todos os materiais necessários para instalação do equipamento (kit básico). garantia mínima de 1 ano com assistência técnica.	UNID	50	50	50	10
TELEVISOR 43" - Smart TV 32 polegadas com acesso à internet. Altura máxima: 480 mm; Largura máxima: 750 mm; Profundidade máxima: 200 mm. Tela LED. Wi-Fi integrado. Acesso à internet. Resolução de imagem em HD. Conversor digital integrado. Entradas especiais - HDMI (mínimo 2), LAN, USB. Tensão (voltagem): bivolt automático. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.	UNID	20	50	20	5
Caixa de som caixa de som acústica com Bluetooth potência mínima de 400w, alto falante de 12 polegadas, entrada usb/aux/mic), microfone, pen drive, mp3, mp4, bateria interna recarregável.	UNID	100	30	100	50

**10. AVALIAÇÃO DA QUALIDADE E ACEITE DO OBJETO**

**10.1.** Nos termos dos artigos 140, da Lei nº 14.133/2021, o objeto desta licitação será recebido, mediante nota fiscal:

**10.1.1.** provisoriamente, de forma sumária, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, com verificação posterior da conformidade do material com as exigências contratuais;

**10.1.2.** definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.

**10.1.3.** O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato.

**10.1.4.** O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS**

**10.1.5.** Os prazos e os métodos para a realização dos recebimentos provisório e definitivo serão definidos em regulamento ou no contrato.

**10.1.6.** Salvo disposição em contrário constante do edital ou de ato normativo, os ensaios, os testes e as demais provas para aferição da boa execução do objeto do contrato exigidos por normas técnicas oficiais correrão por conta do contratado.

**11. DA FISCALIZAÇÃO**

11.1. Na forma que dispõe o artigo 117, da Lei nº 14.133/2021, a execução do objeto deverá ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administração especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7º desta Lei, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição.

11.2. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.


11.3. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência.

11.4. O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual.

**12. DISPOSIÇÕES GERAIS**

**12.1.** A contratação será formalizada mediante assinatura da Ata de Registro de Preços entre a Prefeitura de Municipal de Laranjeiras e a(s) FORNECEDOR/CONTRATADA(S).

**12.2.** Fica estabelecido o foro da Comarca de Laranjeiras, Estado de Sergipe, para dirimir dúvidas ou pendências que não possam ser solucionadas administrativamente.

  
**Evânilson Andrade Calazans**  
Secretário Municipal de Administração

*Aprovo o presente Termo de Referência, conforme previsto na legislação, tendo em vista que o mesmo foi Elaborado de forma conveniente e oportuna para atender a demanda deste município.*

  
**José de Araújo Leite Neto**  
Prefeito Municipal